

ANEXO No.2 EQUIPOS DE TELEFONÍA IP

A continuación se hace una descripción técnica de los equipos que componen la solución.

- 1.1. Un (1) Servidor HP Proliant G180 (Servicios de tarificación, administración claves telefónicas y fax IP) compuesto de las siguientes partes:
 - Dos SATA MDL de 1TB, 3G de 7.2K.
 - Una memoria RAM de 8GB
 - Un procesador de Intel E5620 2.40GHz
 - Un (1) disco duro HP de 1TB
- 1.2. Un (1) Servidor HP Proliant G160 (Servicios de tarificación, administración claves telefónicas y fax IP) compuesto de las siguientes partes:
 - Un (1) SAS de 600GB, 6G DP de 15K
 - Una memoria RAM de 8GB
 - Un procesador de Intel E5620 2.40GHz
 - Un (1) disco duro HP de 1TB
- 1.3. Cuatro (4) Servidores NEC Express 5800 (Servicios de: Base de datos SQL server 2008, OW5000 Platform, MC550, MA4000, Web Client):
 - Cuatro (4) memorias RAM de 8GB
 - Cuatro (4) procesadores de Intel E5620 2.40GHz
 - Cinco (5) discos duros de 500 GB
- 1.4. Un (1) servidor AVST LE2900 NEC (Servicio de correo de voz, UM8700):
 - Una memoria RAM de 3GB
 - Un procesador de Intel E5504 2 GHz
 - Dos (2) discos duros de 500GB
 - Un (1) SATA de 85GB
- 1.5. Un (1) servidor SV8500 con los siguientes componentes:

DESCRIPCIÓN TECNICA SV8500	
SV8500 SYSTEM	3U Chasis para SV8500. Chasis de tarjeta de control de montaje.
SN1753 PWRMAC	DC- DC de alimentación para 3U Chasis
SCG-IO00-A	Tarjeta de circuito COI (SCG- IO00) tiene cuatro interfaces RS- 232C
SV8500 SPARE FUSE-A	Set Fusibles para IMG Para entrada de CC : Base x 1 , salida externa = MP32 x 3 , MP50 x 2 x 2 para entrada de CA : PIR (1U de energía) x 4 , salida externa = MP50 x 4 Unidad de ventilador x 1 , MP10 x 1 PW54 , PW55 x 4: Para RGU = MP05 x 8 Para + 80V = MP50 x 8
CF 8GB	Compact Flash 8G
SCF-CP02-A	Procesador principal de UNIVERGE SV8500 Sistema. CPU Core2 Duo T7400, memoria 2GByte (1G x 2).
SCG-PC00-B	Tarjeta de Circuito EMA para UNIVERGE SV8500

DESCRIPCIÓN TECNICA SV8500	
MG-SIP128	Media Gateway 128 puertos de troncal SIP (sólo interfaz ILPPM) incluyendo Unidad MG- SIP128 1 tarjeta Compact Flash (8G) para MG- SIP128 1 US Tipo de cable de alimentación de CA.
UNIVERGE 1U-MPC	Chasis Multipropósito (Fuente de alimentación)
SCA-VS32VA	Tarjeta Servidor Conferencia VS- 32
SV 4PORT CA-A	Cable de conexión para SCG- IO00 -A
D25 EXALM CA-A	ALM Externa / MOH Cable de CPU CHASIS a MDF (2000mm) para SCG- M03 -A D
2400 RS-232C CA-1	Cable.RS - 232C
PWRC100V-ULCSA-S-3M	AC Cable: Disponible para los tipos SV8500 AC, SV7000S, SR- MGC, MG- PRI, Analog MG, Analog MC y VS -32.
SV8500 384 PORT CAPACITY (LA)	Licencia de capacidad del sistema para 384 puertos
SV8500 APL-MCI (LA)	Licencia Sistema de MCI
SV8500 APL-FCCS-LN (LA)	Licencia Sistema para FCCS
SV8500 APL-FCCS P2P/30 LA	Licencia de cliente para 30 P2P FCCS
CD-8LCA	Tarjeta 8L línea analógica Con MW y CID identificador de llamadas para SLT (Bellcore Spec.)
UG50 (19")	UG50 Chasis
SR-MGC(S) (LA)	Módulo de supervivencia para media Gateway.
SV8500 S7 MAIN SOFTWARE (LA)	SV8500 S7 Software incluye
SV8500 S7 SYSTEM LICENSE (LA)	El software integrado de comandos,- TCP / IP O Software I / Interfaz,- DRS Server Software, Servicios de RDSI,- MFC-R2 y el identificador de llamadas (Bellcore Spec.) Servicios. SV8500 S7 Administrador del sistema; Funciona a través de WEB, QuickPro para S7, Documentación del sistema S7 SV8500 para distribuidores LASC, Incluye:- Documentos,- Características y Especificaciones,- Guía del usuario de la, estación- Guía del usuario DT300 / DT700- Guía del usuario Dterm SP350- Guía del usuario Recepción- Guía del usuario de la consola Hospitality Desk- Guía del usuario de la consola SN716 Desk.
SR-MGC(S) 50PROG-S07 DVD (LA)	(50 - IP) Software Capacidad Estación Puerto (DVD) para SR - MGC (S).
SV8500 UG50 STATION LICENSE (LA)	Licencia de cliente para las estaciones UG50.
SV8500 UG50 TRUNK LICENSE (LA)	Licencia de cliente para UG50 Trunk.
PZ-4COTE	Tarjeta de Expansión 4L Troncal de Oficina central.

DESCRIPCIÓN TECNICA SV8500	
CD-4COTA	Tarjeta de Expansión 4LOficina Central (Loop -start) Función de identificación del llamante (Bellcore Spec.): 4 circuitos, PFT: 2 circuito T / A- ley de transición.