

**CONSOLIDADO DE PREGUNTAS A LA FCT RECIBIDAS DURANTE
EL ESTUDIO DE MERCADO O COSTOS**

Fecha 18/06/2015

Las siguientes observaciones se recibieron durante el desarrollo del Estudio de Mercado o Costos para el proceso de contratación de VIDEOCONFERENCIA

Empresa	MELTEC
Contacto	Patricia Gomez

Observación 1: En el archivo de Excel VIDEOCONFERENCIA 150601-SDC en la pestaña de Bolsa de Repuestos se solicita aclarar que dice en la ubicación 25E, ya que no se alcanza a leer bien el contenido.

Respuesta: En el archivo en la ubicación 25E de columna Marca FSP GROUP – RAVDISION. Es decir FSP GROUP para los equipos Polycom y adaptador para los equipos RADVISION.

Observación 2: En el archivo de Excel VIDEOCONFERENCIA 150601-SDC en la pestaña de Bolsa de Repuestos se solicita aclarar lo contenido en la ubicación 28C, a que se refieren con Group500 Polycom-Radvision?

Creemos que lo que pretendían decir era códec RealPresenceGroup 500 y códec XT1000 RadVision.

Respuesta: La apreciación del oferente es correcta lo que se quiere decir es códec RealPresenceGroup 500 y códec XT1000 RadVision.

Observación 3: En el archivo de Excel VIDEOCONFERENCIA 150601-SDC en la pestaña de Bolsa de Repuestos se solicita aclarar lo contenido en la ubicación 29C, a que se refieren con EagleEye III camera Polycom- RadVisión?

Creemos que lo que pretendían decir era EagleEye III camera Polycom y Cámara RadVision XT1000.

Respuesta: La apreciación del oferente es correcta lo que se quiere decir es EagleEye III camera Polycom y Cámara RadVision XT1000.

Observación 4: Solicitamos por favor aclarar las cantidades requeridas de los repuestos a cotizar. Asumimos que es una (1) unidad por cada ítem citado en el archivo de Excel VIDEOCONFERENCIA 150601-SDC en la pestaña de Bolsa de Repuestos.

Respuesta: Las cantidades a cotizar es 1 unidad por cada ítem.

Observación 5: Solicitamos que amplíen la información de los requerimientos técnicos de los Baffles y del amplificador mezclador Yamaki.

Respuesta: Para los Bafles son parlantes de 51/4" full rango + Tweter de 1", potencia de 30W RMS, potencia máxima 45W, línea de voltaje 100volt – 70volt, selector de potencia de 8 ohmios – 30W-15W-7.5W-3.75W-1.9W, respuesta en frecuencia 75Hz – 20kHz dimensiones 215x170x150mm, material Resina ABS, color blanco.

Para el amplificador mezclador Yamaki en cuanto a etapa de Potencia: Número de canales amplificados 1, Potencia @ 8ohm (RMS) 65W, Potencia @ 4ohm (RMS) 100W.

Mezclador: canales de entrada 4, entradas de micrófono 4XLR, entrada línea 4Jacks 1/4, entrada auxiliar 1 con 2xRCA, bajos 100Hz, medios 15kHz, altos 10kHz, salida de mezcla, controles cerrados -86dBu, salida amplificada, controles cerrados -55dBu, alimentación requerida 100-120. 220-240 VAC 60-50 Hz, consumo 110 Watts, dimensiones 440x136x214mm, peso aproximado 7kg.

Empresa	Q&C
Contacto	Jorge Caballero

Observación 6: Falta claridad en el tipo de lámpara de Video Beam NE

Respuesta: La lámpara es la misma de la referencia de los video beam NEC es NP – 905.